

MAPEI ACTIVE DP03-PA

Activator de aderenta pentru bitum

DESCRIERE

Mapei Active DP03-PA este un aditiv lichid pe baza sintetica, formulat special pentru a imbunatati compatibilitatea chimico-fizica intre bitum si agregate, indicat in particular pentru utilizarea cu agregate acide, ce nu sunt compatibile cu liantul bituminos.

Utilizarea **Mapei Active DP03-PA** extinde durabilitatea suprafetei rutiere, reducand oxidarea si spalarea bitumuli datorate agentilor atmosferici.

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizarea **Mapei Active DP03-PA** este recomandat pe toate tipurile de conglomerate bituminoase in scopul prelungirii durabilitatii si reducerii semnificative a intretinerii in exploatare. Recomandat in particular la producerea de amestecuri bituminoase pe durata perioadelor reci si foarte umede.

MOD DE APLICARE

Pentru a obtine cele mai bune performante utilizand **Mapei Active DP03-PA** este recomandat sa adaugati produsul direct in dozatorul de bitum, inainte de amestecarea cu agregatele. In alternativa, poate fi adaugat direct in instalatia de mixare, dupa adaugarea bitumului, sau poate fi introdus in rezervorul de bitum si mixat impreuna cu liantul.

CONSUM

Dozajele de utilizare ale aditivului trebuie determinate in functie de tehnicile specifice de proiectare si de conditiile de lucru si trebuie optimizate prin studii preliminare de laborator. Dozajul standard de **Mapei Active DP03-PA** variaza intre 0,2% si 0,5% din greutatea bitumului, in functie de tipul bitumului si nevoile de productie.

AMBALARE

Bidoane de 23 kg, butoaie de 200 l si IBC-uri de 1000 l.

DEPOZITARE

Pentru a garanta cele mai bune de depozitare pentru **Mapei Active DP03-PA**, produsul trebuie depozitat in ambalajul original pentru maxim 12 luni, la distanta de surse de caldura si expunerea directa la razele soarelui, la o temperatura intre +10°C si +40°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistentă:	lichid
Culoare:	galben
Miros:	caracteristic
Greutate specifica (ISO 758) (g/cm ³):	0,96 ± 0,02
Vascozitate Brookfield la +23°C (cPs) - MAC17:	200 ± 100
Flash point (ISO 13736) (°C):	> 120
pH (in solutie apoasa 10%):	2,5 ± 1

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru informatii actualizate despre TDS, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

2474-8-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

