

MAPEI BIT REMOVER

Distaccante a bassa viscosità ad azione chimico-fisica per bitumi

DESCRIZIONE

Mapei Bit Remover è costituito da una particolare miscela di oli, di inibitori di corrosione e di additivi, miscelato con acqua dà origine a un'emulsione bianca stabile che, una volta applicata alle attrezzature, le protegge dall'adesione e ne garantisce una prolungata durabilità.

Mapei Bit Remover deve la sua efficacia ad un'azione chimico-fisica che rende possibile un agevole distacco del conglomerato bituminoso, senza incidere negativamente sulla qualità finale del prodotto e sulla conservazione delle superfici di contatto.

Alcuni esempi di applicazione

- Pulizia degli elementi metallici dell'impianto di produzione.
- Benne di carico.
- Pulizia delle finitrici.
- Trattamento delle superfici dei cassoni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dell'emulsione

Porre in un recipiente pulito 3-5 parti d'acqua e aggiungere lentamente sotto agitazione una parte in volume di **Mapei Bit Remover**.

Spruzzare **Mapei Bit Remover** con una pompa dotata di nebulizzatore o stendere l'emulsione con un pennello. Assicurarsi che il prodotto sia distribuito in modo uniforme sulla superficie in modo da formare una finissima pellicola isolante.

Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di **Mapei Bit Remover** possono essere lavati con acqua. I residui di olio rimasti sulle attrezzature possono essere invece rimossi con un solvente specifico (tetracloroetilene, alcool etilico).

CONFEZIONI

Mapei Bit Remover è disponibile, in cisternette da 1.000 l, fusti da 200 l, taniche da 23 kg.

CONSUMO

Il dosaggio di **Mapei Bit Remover** può variare leggermente in funzione del tipo di utilizzo. Indicativamente la resa del prodotto è 10-30 g per metro quadro di superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapei Bit Remover si conserva per 12 mesi in recipienti chiusi protetti dal gelo e a una temperatura preferibilmente compresa tra +5°C e +35°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della SDS disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	giallo bruno
Massa volumica:	0,89 ± 0,02 kg/l a +20°C
Azione disarmante:	chimico-fisica

DATI APPLICATIVI

Rapporto di miscelazione:	1 parte in volume di Mapei Bit Remover in 3-5 parti d'acqua
Colore emulsione:	bianco
pH emulsione:	7,5
Stabilità emulsione:	1-2 giorni
Temperatura minima di applicazione:	+1°C
Tempo di asciugamento:	3-5 ore a +20°C
Flash point (ISO 13736):	≥160°C

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

8683-2-2024 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

